

Taladro inalámbrico.

K-AK 3.6 Li

Especialmente cómodo debido a su mango giratorio. Empuñadura de pistola para trabajo normal, y empuñadura longitudinal para zonas de difícil alcance.

- Control de par.
- Mango plegable.
- Indicador de carga de la batería.
- Luz LED.
- Giro en sentido/contra de las agujas del reloj.
- BMC



Taladro inalámbrico.

K-AK 10.8 Li

Taladro compacto manejable y potente con tecnología Ion-Litio, plato de acción rápida y control de par.

- Parada eléctrica.
- Avance y retroceso.
- Protección Batería de Lito-Ion
- Empuñadura de agarre suave moldeada con TPR.
- Regulación de par.
- Luz de trabajo LED.
- Indicador LCD
- BMC

Versión 2 velocidades
K-AK 10.8 Li 2 V **84.50 €**

Taladro inalámbrico.

K-AK 14.4 Li

K-AK 18 Li

El taladro más compacto, potente y manejable del mercado, trabaja sin la necesidad de cables. Tecnología de baterías Li-Ion, capaces de trabajar mucho más tiempo y con más energía. Mango ergonómico poder, de acción rápida chuck, unidad de 2 velocidades robusta y control de par.



Datos técnicos	K-AK 3.6 Li	K-AK 10.8 Li	K-AK 14.4 Li	K-AK 18 Li
Batería	1.5 Ah	1.3 Ah	1.5 Ah	1.5 Ah
Velocidad	180 min ⁻¹	0-550 min ⁻¹	0-350/0-1250 min ⁻¹	0-350/0-1250 min ⁻¹
Par	3.5 Nm	14Nm	aprox 20/40 Nm	aprox 25/46 Nm
Velocidades	1	1	2	2
Ajuste de par	9	19+1	8+1	8+1
Freno eléctrico	No	Sí	Sí	Sí
Plato	1/4" (6.35 mm)	10 mm	10 mm	10 mm
Parada rápida	No	Sí	Sí	Sí
Tiempo de carga	5 h	3-5 h	1 h	1 h
Equipamiento	3 brocas HSS. 2 brocas 50 mm. Soporte de 1 broca. 18 x 25 mm brocas. Luz LED. Indicador LED de batería. BMC.	1 portapuntas magnético 60 mm 6 puntas de destornillador 25 mm 6 brocas helicoidales. Luz LED. Indicador LED de batería. Engranaje del metal. BMC	Luz LED. Indicador LED de batería. Engranaje del metal. BMC	Luz LED. Indicador LED de batería. Engranaje del metal. BMC



Taladro de impacto.

Datos técnicos	K-ED-E 850
Voltaje	230 V / 50 Hz
Potencia	850 Watt. Electrónica.
Velocidad	0-2800 min ⁻¹
Asa	Ø 13 mm
Cap. de perforación	Acero 13 mm, hormigón 16 mm, madera 30 mm
Equipamiento	Cabezal metálico. Control electrónico de velocidad. Rotación izq/drcha. 3 Taladros. Empuñadura adicional y tope de profundidad.

57,50€



Taladro de impacto.

K-ED-E 850

850 W, cabezal del metal,
Control electrónico de velocidad.

Datos técnicos	K-ED-E 1200
Voltaje	230 V / 50 Hz
Potencia	1200 Watt. Electrónica.
Velocidad	1 marcha: 0-1100 min ⁻¹ 2 marcha: 0-3000 min ⁻¹
Asa	Ø 13 mm
Cap. de perforación	Acero 13 mm, hormigón 16 mm, madera 40 mm
Equipamiento	Cabezal metálico 2 velocidades. Control electrónico de velocidad Rotación izq/drcha. 3 Taladros Empuñadura adicional y tope de profundidad

93,90€



Taladro de impacto.

K-ED-E E1200

1200 W, cabezal del metal,
2 velocidades
Control electrónico de velocidad.
Brazo de metal.

Amoladoras

Amoladora

K-AG 750

750 W,
Cabezal de engranajes
de aluminio.
Disco Ø 115 mm.
Agarre suave.

**SUPER
PRECIO**



Datos técnicos

K-AG 750

Voltaje	230 V / 50 Hz
Potencia	850 Watt.
Velocidad	11000 min ⁻¹
Disco	Ø 115 mm
Eje	M14
Equipamiento	Bloqueo del eje. Herramienta de ajuste de corte en la cubierta del disco. Mango 3 posiciones

Protector
de disco
adicional



42,00 €

Datos técnicos

K-AG 1100

Voltaje	230 V / 50 Hz
Potencia	1100 Watt. Electrónica.
Velocidad	11000 min ⁻¹
Disco	Ø 125 mm
Eje	M14
Equipamiento	Bloqueo del eje. Herramienta de ajuste de corte en la cubierta del disco. Mango 3 posiciones



Protector
de disco
adicional



51,90 €

Amoladora

K-AG 1100

1100 W,
Cabezal de engranajes de
aluminio.
Disco Ø 125 mm.
Agarre suave.



Precio Venta al Público. I.V.A no incluido.